QUALITY REPORT

CONTENIDOS

- **EDIFICACIÓN**
  - Estructura, cubierta, fachada
  - Aislamientos térmicos y acústicos
  - Impermiabilizaciones

- **ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES**
  - Tabiquería, revestimientos, falsos, techos
  - Instalaciones de fontanería, ventilación, climatización y calefacción
  - instalaciones de electriciad, iluminación e instalaciones especiales
  - Energía solar fotovoltaica
  - Carpinteria interior y exterior
  - Vidrios, cortinas y estores solados, alicatados y chapados

- **EQUIPAMIENTOS**
  - Baños
  - Jardineria y piscina
  - Garaje
  - Exteriores y urbanización

- **COCINA**
  - Composición de muebles bajos, muebles altos y columnas
  - Accesorios e iluminación
  - Electrodomésticos



EDIFICACIÓN

ESTRUCTURA

Estructura formada mediante forjados reticulares de hormigón armado, apoyados sobre pilares de hormigón armado, y losas de hormigón armado para formación de losas de escalera.

CUBIERTA

Cubierta invertida transitable, con aislamiento térmico mediante poliestireno extruído y membrana reflexiva de la marca Würth, impermeabilización mediante membrana de poliuretano al agua (puede plantearse alternativa con impermeabilización mediante poliurea en caliente), cubiertas acabadas con pavimentos de gres porcelánico antideslizante.

- Parte de terraza de cubierta acondicionada como Rooftop, con mini Jacuzzi, pavimentos de madera sintético y césped artificial.
- Pretiles de cubiertas realizados con fábrica de ladrillo de un pié de espesor enfoscados y enlucidos en ambas caras, con piedra álféizar de remate y barandillas de vidrio en parte superior.
- Cubierta de instalaciones.

FACHADAS

- Muros de cerramiento de fachada, con fábrica de ladrillo en la hoja exterior de medio pié de ladrillo perforado, enfoscado y enlucido exteriormente, embarrado de mortero en la cara interior, aislamiento térmico con panel de lana de roca y panel reflexivo adherido de la marca Würth, aislamiento térmico en cantos de forjado y pilares, con aplicación de mortero Termoacustical de la marca Würth, para evitar puentes térmicos, cámara de aire y trasdosado con perfilería de pladur de 46 mm con lana mineral en su interior y doble placa de yeso laminado de 15 mm de espesor cada placa, rejuntado y pintado.
- Terminación exterior de fachada con enfoscado y enlucido maestreado y pintura blanca Revetón Silicone, con revestimiento liso Acrílico Siloxánico, a base de resinas acrílicas y siloxánicas de alta protección, excepto en las zonas definidas en fachada que irán aplacadas con gres porcelánico.
- Aplacado de mármol travertino de 2,00 cm de espesor según composición de fachada.

AISLAMIENTOS TERMICOS y ACUSTICOS

Se consigue un alto grado de aislamiento térmico y acústico en base a los sistemas constructivos utilizados. Doble aislamiento en cerramientos de fachada, paneles de lana mineral con membrana reflexiva, paneles de poliestireno extrusionado con lámina reflexiva en cubiertas, dobles acristalamientos en carpinterías exteriores, carpinterías con rotura de puente térmico. Aislamiento térmico bajo suelos de terrazas en espacios habitables, y aislamiento térmico bajo suelos radiantes.

IMPERMEABILIZACIONES

- Impermeabilizaciones en muros de sótano mediante lamina asfáltica previa imprimación de pintura oxiasfáltica, membranas de poliuretano al agua en cubiertas, terrazas, porches, umbrales de ventanas y puertas. Impermeabilizaciones en zonas húmedas de duchas y bañeras, impermeabilización de piscinas, foso de ascensor.

+ Platos de duchas, baños y vaso de piscina Würth, Elasproof
+ Foso de ascensor Würth, Pressulastic
+ Muros de Sótano Würth, Elasbit+Asfalseal+dranogex, Junta hidroexpansiva muro-losa cimen
+ Pretiles, jambas y Alféizarez Würth, Acueproof
+ Hidrofugante, piedras naturales y Alfeizares Würth, Impregnación Mercurium
+ Cubiertas y terrazas Würth, Acueproof, armada con malla

TABIQUERIA

- Tabiquerías y particiones interiores, mediante tabiques realizados con perfilería de metálica y trasdosados con doble placa de yeso laminado con lana mineral en su interior, y tabiquería doble para locales de usos diferentes con doble perfilería y doble aislamiento térmico y acústico mediante lana mineral
- En caso de locales húmedos se emplearán las placas de yeso laminado hidrófugas.

REVESTIMIENTOS


- Terminación exterior de fachada con enfoscado maestreado marca Weber o equivalente, y pintura blanca al silicato, excepto en las zonas definidas en fachada que irán aplacadas con gres porcelánico.
- Acabados interiores mediante placas de yeso laminado. Pintados en paramentos verticales y horizontales, con pintura plástica en color a elegir por la propiedad y dirección facultativa, y en cuartos húmedos con pintura lavable.

FALSOS TECHOS

- Falsos techos realizados mediante perfilerías metálicas y placas de pladur de 15 mm de espesor, con placas hidrófugas en cuartos húmedos, cuartos técnicos y techos exteriores.
- Foseados para cortineros y para candilejas de iluminación con tiras de led.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

- Circuito (distribución) de fontanería mediante polietileno reticulado, de agua fría y agua caliente, con circuito de retorno
- Depósito acumulación de agua de 1.000 litros de la marca Schutz, filtro, grupo de presión ESPA con dos bombas de frecuencia variable funcionamiento en paralelo, descalcificador.
- Generación de agua caliente mediante sistema de la marca MIDEA, con depósito acumulador de ACS de 300 litros.
- Renovación de aire interior en cuartos húmedos y cuartos técnicos mediante sistema mecánico de simple fluyo marca SOLER&PALAU.
- Aire acondicionado mediante bomba de calor aerotérmica aire/aire invertir sistema de volumen refrigerante variable (V.R.V.) MIDEA para climatización frío/calor.
- Calefacción por suelo radiante hidráulico en plantas nobles de la marca Polytherm y generado por el M-Thermal (M-Thermon A / Arctic) MIDEA y suelo radiante eléctrico en baños.



INSTALACIONES DE ELECTRICIAD, ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES

- Instalaciones de Electricidad de calidad elevada en vivienda interior y exterior.
- Cuadro centralizado en sala de máquinas y subcuadros por plantas.
- Mecanismos marca JUNG o equivalente, blanco mate.
- Instalaciones informática de red e internet, cableada con cable categoría 6 para tomas de red RJ45, en dormitorios, salón y espacios vivideros, con switch, router y conexión con fibra óptica a la acometida de la urbanización. OPCIONAL
- Tomas de Tv en salón, dormitorios y playroom sótano.
- Preinstalación de audio multiroom, sistema SONOS. OPCIONAL
- Instalación de sistema de alarma seguridad, conectable a central. OPCIONAL.
- Sistema de control (domótica). OPCIONAL
- Instalación interior de iluminación técnica integrada en vivienda, con instalación empotrada toda la iluminación tecnología led, con temperatura color 3000 ºK.
- Instalación exterior de iluminación para jardín, mediante luminarias de acuerdo proyecto de jardinería.
- Instalación de protección contra incendios, con luces de emergencias y extintores.
- Instalación de videoportero JUNG. sistema exterior acabado negro, pantallas interiores JUNG o similar acabado blanco.
- Preinstalación antena satélite.similar acabado blanco.





ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

- Preinstalación paneles solares fotovoltaicos en cubierta, con canalización eléctrica directa desde cubierta a cuadro eléctrico principal, con reserva de espacio en sala de máquinas para inversor y baterías.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puerta de acceso a vivienda de madera de iroko/teka y doble acristalamiento de seguridad, altura de suelo a techo.
- Puertas de paso de DM lacado Alturas 2,40 m, espesores de 4,5 cm de hoja y herrajes ocultos.
- Frentes de armario de DM lacado, con hojas de 3,00 cm, equipamientos de armario y amueblamiento mediante forrado de tableros de melamina, con iluminación interior mediante tiras de led, 3000 ºK

CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpintería de aluminio lacado texturizado RAL 7035 con rotura de puente térmico, en hojas fijas y practicables, de la Marca CORTIZO.
- Serie COR VISION en carpinterías correderas
- Serie COR 70 Hoja Oculta en carpinterías practicables.
- Grado de seguridad RC2 Y RC3.

RAL 7035





VIDRIOS

- Doble acristalamiento de seguridad, en carpintería exterior, con la siguiente composición de Exterior a interior:
o Vidrio exterior 4+4 bajo emisivo y control solar, cámara de 12 mm en correderas - 16 mm en practicables, vidrio interior 4+ 4 con cuatro butirales de seguridad en el interior.
- Barandillas interiores y exteriores con vidrios templados de 15 mm, o vidrio estadip de doble vidrio 8+8.
- Espejos con sistemas antivaho en baños y retroiluminados
- Mamparas de vidrio templados con sistema antical en baños con hojas de 10 mm.

CORTINAS Y ESTORES

- Foseados interiores en techos para albergar cortinas y estores.

SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS

- Solados en interiores de vivienda mediante gres porcelánico ECOCERAMICS. Formato 1,00 x 1,00 m antideslizante grado 2 en baños y terrazas exteriores, y antideslizante grado 3 en interior de duchas y bordes de piscina en terrazas.
- Solados exteriores mediante gres porcelánico antideslizante grado 2 en terrazas y porches y 3 en borde de piscina, formato 1,00x 1,00 m de la misma serie
- Alicatados, gres porcelánico, formato 45x100 – 60x120 de de la misma serie en paredes de zonas húmedas de baños.
- Rodapié rehundido-enrasado pared, del mismo material de solería, altura de rodapié 8 cm.
- Pavimentos exteriores zona garaje aparcamiento, mediante hormigón estampado tipo adoquín, color gris intermedio.- Grado de seguridad RC2 Y RC3.

EQUIPAMIENTOS

BAÑOS

- Aparatos Sanitarios Villeroy & Boch, Inodoro modelo Subway 2.0, y modelo ViClean para baños master. O modelos similares
- Encimeras de lavabos de material Solid Surface, marca Hidrobox (o equivalente)
- Muebles de baños bajo encimeras de la marca Unibaño , lacado mate o satinado con pintura antihuella (o equivalente)
- Griferia cromada marca Dornbracht serie Yarre, grifos empotrados en pared para lavabos y encimeras, grifería termostática para duchas en baño principal con rociadores empotrados en techo de la ducha y maneral para ducha manual, y griferías con inversor en resto de baños.
- Cisternas y placas pulsadores WC, Geberit
- Platos de ducha realizados con gres porcelánico antideslizante de la misma serie de las griferías.
- Espejos antivaho y retroiluminados
- Mamparas de vidrio templado de suelo a techo, sin marco y tratamiento antical.
- Hornacinas en duchas
- Preinstalación toallero.


















JARDINERIA Y PISCINA

- Piscina revestida mediante mosaico de azulejo cerámico vidriado, antideslizante en escaleras y suelo, de la marca Ezarri, color a elegir por dirección facultativa y promotor
- Según proyecto de jardinería

GARAJE

- Garaje abierto y cubierto parcialmente mediante pérgola, sobre losa de hormigón armado, y acabado de hormigón estampado
- Tomas de carga y preinstalación carga vehículos eléctricos.

EXTERIORES Y URBANIZACIÓN

- Muro de cerramiento de fachada mediante muro de fábrica de bloques de cemento enfoscado hasta 1,30 m, y reja metálica aluminio lacado sobre muro hasta 1,20 m.
- Puertas de aluminio corredera motorizada para garaje
- Puertas de aluminio lacada pivotante para entrada peatonal.
- Cerramientos medianeros entre parcelas, mediante malla metálica tipo hércules hasta 2,50 m de altura y seto de jardinería.
- Acceso a vehículo mediante losa de hormigón armado y pavimento hormigón estampado
- Acceso peatonal, mediante losa de hormigón armado, y pavimento mediante gres porcelánico según pavimentos de vivienda.
- Instalación de seguridad perimetral de alarma y seguridad
- Instalación de iluminación exterior (pendiente proyecto jardinería)

COCINAS

Documento de carácter orientativo, elaborado a partir del diseño y render de la cocina. Las calidades, acabados y referencias definitivas se confirmarán en la fase de ejecución, pudiendo sufrir pequeñas variaciones por disponibilidad o equivalencia técnica.

COMPOSICIÓN DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS Y COLUMNAS

- Frentes: acabado Milltech Champagne en muebles altos y bajos e isla, y Noce Milano en columna.
- Módulos interiores: tablero laminado de 19mm de espesor, acabado Basic Grigio.
- Encimera de isla: gres Era Taj Mahal de 12mm de espesor.
- Frente entre muebles bajos y altos: del mismo material, 12mm de espesor, con recortes para tomas eléctricas auxiliares.
- Paneles laterales de isla: del mismo material, con inglete hasta el suelo.

ACCESORIOS E ILUMINACIÓN

- Iluminación LED en la parte inferior de los muebles altos, sobre el frente.
- Grifería de la marca Gessi, acabado a confirmar.

ELECTRODOMÉSTICOS

Marca Siemens, incluidos:
Frigorífico combinado, horno, microondas, placa de inducción con extractor integrado y lavavajillas.
Modelos concretos a definir.

















CONTENTS

• **EDIFICATION**

- Structure, roofing, façade
- Thermal and acoustic insulation
- Waterproofing

• **INTERIOR AND EXTERIOR FINISHES**

- Partitioning, wall coverings, and suspended ceilings
- Plumbing, ventilation, HVAC, and heating systems
- Electrical, lighting, and specialized installations
- Solar photovoltaic systems
- Interior and exterior carpentry
- Glazing, curtains, and blinds; flooring, tiling, and wall cladding

• **EQUIPMENT**

- Bathrooms
- Landscaping and pool
- Garage
- Exterior areas and development

• **KITCHEN**

- Configuration of base units, wall units, and tall units
- Accessories and lighting
- Appliances



EDIFICATION

STRUCTURE

Structure composed of reinforced concrete waffle slabs supported by reinforced concrete columns, and reinforced concrete slabs forming the stair flights.

DECK

Walkable inverted roof system featuring extruded polystyrene thermal insulation and a Würth reflective membrane; waterproofing via water-based polyurethane membrane (an alternative using hot-applied polyurea waterproofing may be considered); finished with non-slip porcelain stoneware paving.

- Section of the roof terrace fitted out as a rooftop area, featuring a mini-Jacuzzi, synthetic decking, and artificial turf.
- Roof parapets constructed of single-wythe brickwork, rendered and plastered on both sides, topped with stone coping and glass railings.
- Roof area for building services/equipment.

FACADES

- Facade enclosure walls consisting of: an outer leaf of half-brick thickness (perforated brick) with exterior render and skim coat; mortar parging on the inner face; thermal insulation using rock wool panels and adhered reflective panels (Würth brand); thermal insulation at slab edges and columns using Würth "Termoacustical" mortar to prevent thermal bridges; an air gap; and an interior lining system featuring 46 mm metal framing with mineral wool infill and double plasterboard (15 mm thick per sheet), finished with jointing and painting.
- Exterior facade finish consisting of screeded render and skim coat, painted white with Revetón Silicone paint; smooth acrylic-siloxane coating based on high-protection acrylic and siloxane resins, except in designated facade areas clad with porcelain stoneware.
- 2.00 cm thick travertine marble cladding, as per the facade design.

THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION

A high level of thermal and acoustic insulation is achieved through the construction systems employed. Features include double insulation in façade assemblies; mineral wool panels with a reflective membrane and extruded polystyrene panels with a reflective foil in roofing systems; double glazing in exterior window units; and window frames with thermal breaks. Thermal insulation is also provided beneath terrace floors in habitable areas and under radiant floor heating systems.

WATERPROOFING

- Waterproofing of basement walls using asphalt sheeting (following an oxidized asphalt primer coat); water-based polyurethane membranes for roofs, terraces, porches, and window/door thresholds. Waterproofing of wet areas (showers and bathtubs), swimming pools, and elevator pits.

+ Shower trays, bathrooms, and pool basins: Würth, Elasproof
+ Elevator pits: Würth, Pressulastic
+ Basement walls: Würth, Elasbit + Asfalseal + Dranogex; hydro-expansive wall-to-foundation slab joint
+ Parapets, jambs, and windowsills: Würth, Acueproof
+ Water-repellent treatment (natural stone and windowsills): Würth, Mercurium Impregnation
+ Roofs and terraces: Würth, Acueproof (reinforced with mesh)

PARTITION WALLS

- Interior walling and partitions: constructed using metal framing and double-layer plasterboard linings with mineral wool infill; double-wall systems for spaces with different uses, featuring double framing and double thermal and acoustic insulation using mineral wool.

- Moisture-resistant plasterboard will be used for wet areas.

CLADDINGS


- Exterior façade finish featuring screeded render (Weber brand or equivalent) and white silicate paint, except in designated façade areas to be clad in porcelain stoneware.
- Interior finishes using plasterboard. Painted vertical and horizontal surfaces using emulsion paint in a color selected by the client and the project management team; washable paint is to be used in wet areas.

FALSE CEILINGS

- Suspended ceilings constructed using metal framing and 15 mm thick plasterboard, with moisture-resistant boards in wet areas, utility rooms, and exterior ceilings.
- Recessed coves for curtain tracks and for LED strip lighting.

PLUMBING, VENTILATION, AIR CONDITIONING, AND HEATING SYSTEMS

- Cross-linked polyethylene (PEX) plumbing distribution system for hot and cold water, including a return circuit.
- 1,000-liter Schutz water storage tank, filter, ESPA pressure booster set with two variable-frequency pumps operating in parallel, and water softener.
- Hot water generation via a MIDEA system, including a 300-liter domestic hot water (DHW) storage tank.
- Indoor air renewal in wet areas and utility rooms using a SOLER & PALAU single-flow mechanical ventilation system.
- Air conditioning via a MIDEA air-to-air aerothermal heat pump (inverter/VRV system) for heating and cooling.
- Hydronic underfloor heating on main floors (Polytherm system) powered by a MIDEA M-Thermal (M-Thermon A / Arctic) unit, and electric underfloor heating in bathrooms.



ELECTRICAL, LIGHTING, AND SPECIAL SYSTEMS INSTALLATIONS

- High-quality indoor and outdoor electrical installations.
- Centralized distribution board in the plant room and sub-panels for each floor.
- JUNG (or equivalent) brand fixtures/switches in matte white.
- Network and internet cabling (Category 6) with RJ45 outlets in bedrooms, the living room, and main living areas; includes switch, router, and fiber optic connection to the development's main service line. OPTIONAL.
- TV outlets in the living room, bedrooms, and basement playroom.
- Pre-installation for multi-room audio (SONOS system). OPTIONAL.
- Security alarm system installation, connectable to a monitoring center. OPTIONAL.
- Home automation (domotics) control system. OPTIONAL.
- Integrated interior technical lighting; recessed LED fixtures throughout with a color temperature of 3000K.
- Outdoor garden lighting installation using fixtures specified in the landscaping plan.
- Fire protection system installation, including emergency lights and fire extinguishers.
- JUNG video intercom installation: outdoor unit with black finish; indoor screens (JUNG or similar) with white finish.
- Satellite antenna pre-installation.





SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY

- Pre-installation for rooftop photovoltaic solar panels, including direct electrical conduit routing from the roof to the main electrical panel, and reserved space in the plant room for the inverter and batteries.

INTERIOR CARPENTRY

- Floor-to-ceiling main entrance door made of iroko or teak wood, featuring double-glazed security glass.
- Lacquered MDF interior doors, 2.40 m high, with 4.5 cm thick door leaves and concealed hardware. - Lacquered MDF wardrobe fronts with 3.00 cm thick panels; wardrobe interiors lined with melamine boards and equipped with 3000K LED strip lighting.

EXTERIOR JOINERY

- Textured RAL 7035 lacquered aluminum framing with thermal break, featuring fixed and operable sashes, by CORTIZO.
- COR VISION series for sliding units.
- COR 70 Hidden Sash series for operable units.
- RC2 and RC3 security ratings.

RAL 7035





GLASS

- Double safety glazing for exterior joinery, with the following composition (from outside to inside):
o Outer pane: 4+4 low-emissivity glass with solar control; 12 mm air gap for sliding units / 16 mm for casement units; inner pane: 4+4 glass with four safety interlayers.
- Interior and exterior railings featuring 15 mm tempered glass or 8+8 laminated safety glass.
- Backlit bathroom mirrors with anti-fog systems.
- Bathroom shower screens made of tempered glass with anti-limescale treatment and 10 mm thick panels.

CURTAINS AND BLINDS

- Interior ceiling recesses to house curtains and blinds.

FLOORING, WALL TILING, AND CLADDING

- Interior residential flooring using ECOCERAMICS porcelain stoneware. 1.00 x 1.00 m format; Grade 2 slip resistance in bathrooms and outdoor terraces, and Grade 3 slip resistance inside showers and at terrace pool edges.
- Exterior flooring using Grade 2 slip-resistant porcelain stoneware on terraces and porches, and Grade 3 at pool edges; 1.00 x 1.00 m format from the same series.
- Wall tiling using porcelain stoneware (45x100 – 60x120 formats from the same series) in wet areas of bathrooms.
- Recessed, flush-mounted skirting boards made of the same material as the flooring; 8 cm height.
- Exterior paving for the garage/parking area using cobblestone-style stamped concrete in a medium-gray color. - Security ratings: RC2 and RC3.

EQUIPMENT

BATHROOMS

- Villeroy & Boch sanitary ware: Subway 2.0 model toilet, and ViClean model for master bathrooms (or similar models).
- Solid Surface vanity countertops by Hidrobox (or equivalent).
- Under-counter bathroom cabinetry by Unibaño; matte or satin lacquer finish with anti-fingerprint coating (or equivalent).
- Chrome-finish fixtures by Dornbracht (Yarre series): wall-mounted basin faucets; thermostatic shower controls for the master bathroom featuring ceiling-mounted showerheads and handheld shower wands; diverter-equipped fixtures in other bathrooms.
- Geberit toilet cisterns and flush plates.
- Shower trays made of anti-slip porcelain stoneware.
- Backlit, anti-fog mirrors.
- Floor-to-ceiling tempered glass shower enclosures; frameless design with anti-limescale treatment.
- Shower niches.
- Pre-installation for towel rails.


















GARDENING AND POOL

- Swimming pool lined with glazed ceramic mosaic tiles (non-slip on steps and floor) by Ezarri; color to be selected by the project supervisors and the developer
- In accordance with the landscaping plan

GARAGE

- Open garage, partially covered by a pergola, featuring a reinforced concrete slab and a stamped concrete finish.
- Charging outlets and pre-installation for electric vehicle charging.

EXTERIORS AND SITE DEVELOPMENT

- Facade enclosure wall consisting of a cement block masonry base (rendered) up to 1.30 m in height, topped with a lacquered aluminum metal grille up to 1.20 m.
- Motorized sliding aluminum garage door.
- Lacquered aluminum pivoting pedestrian entrance door.
- Boundary fencing between plots using "Hercules"-style metal mesh (up to 2.50 m high) and garden hedging.
- Vehicle access via reinforced concrete slab and stamped concrete paving.
- Pedestrian access via reinforced concrete slab and porcelain stoneware paving (matching the interior flooring).
- Perimeter security and alarm system installation.
- Exterior lighting installation (subject to landscaping design).

KITCHENS

This document is for illustrative purposes only and is based on the kitchen design and rendering. Final specifications, finishes, and product references will be confirmed during the execution phase and may be subject to minor variations due to availability or technical equivalence.

COMPOSITION OF BASE UNITS, WALL UNITS, AND TALL UNITS

- Fronts: Milltech Champagne finish on wall units, base units, and the island; Noce Milano finish on the tall unit.
- Interior modules: 19mm thick laminate board, Basic Grigio finish.
- Island countertop: 12mm thick Era Taj Mahal porcelain stoneware.
- Backsplash: same material, 12mm thick, with cutouts for auxiliary electrical outlets.
- Island side panels: same material, mitered down to the floor.

ACCESSORIES AND LIGHTING

- LED lighting on the underside of the wall units, at the front.
- Gessi brand fixtures; finish to be confirmed.

APPLIANCES

Siemens brand, including:
Fridge-freezer, oven, microwave, induction cooktop with integrated extractor, and dishwasher.
Specific models to be determined.













